



## FINISH OIL

**Характеристики:** Масло для фасада FINISH OIL состоит из высококачественных природных материалов. Используется как завершающее покрытие способное продлить защиту поверхности на 3 года. Предназначен для наружных работ. Идеально подходит для всех типов деревянных строений (дома, бани, бытовки, заборы, беседки). Легко наносится. Подчеркивает структуру древесины. Может использоваться как самостоятельное покрытие. За счет применения современных технологий, масло обладает высокими показателями по стойкости к атмосферным нагрузкам. Защищает древесину от влаги, гнили и УФ излучений. В зависимости от толщины и количества слоев, а также типа древесины степень блеска может варьироваться от полу-глянца до глянца. Не рекомендуется наносить поверх белого цвета. Продукт готов к применению.

**Состав:** Состав льняное масло, рициновое масло, тунговое масло, бентонит, УФ-стабилизаторы, антисептик, канифоль, алифатический углеводород, сиккатив (без свинца).

Плотность: 0.84 Сухой остаток: 65%

### Подготовка поверхности:

1) Для использования как финишный слой. Поверхность должна быть сухой и очищенной от грязи и пыли. В случае присутствия загрязнений на поверхности нанести моющее средство. В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить Живичным скипидаром или Растворителем для масла.

2) Для использования как самостоятельное покрытие. Поверхность должна быть сухой и очищенной от грязи и пыли. В случае присутствия загрязнений на поверхности нанести моющее средство. Старые слои ЛКМ тщательно удалить и в случае необходимости отшлифовать. Шлифовка поверхности рекомендуется абразивными материалами зернистостью Р 80-120. В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить Живичным скипидаром или Растворителем для масла.

**Нанесение:** Перед нанесением FINISH OIL необходимо тщательно перемешать. Влажность древесины не должна превышать 20%. Для финишного покрытия необходимо 1 слой. Как самостоятельное покрытие 2-3 слоя. Оптимальная температура нанесения не ниже +5 С. Время высыхания при температуре +20-25 С 16-18 часов для следующего слоя и 24-48 часов до полного высыхания. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает. Масло необходимо наносить вдоль волокон древесины. Рекомендуется тщательно втирать кистью с коротким ворсом (жесткой натуральной щетиной).

**Расход:** Как финишный слой 17-25 кв.м/л. Как самостоятельное покрытие 15-20 кв.м/л.

**Важно:** Пропитанные маслом рабочий материал (ветошь, одежда) промыть водой, и при необходимости утилизировать. **Опасность самовозгорания !!!** Для достижения наилучшего результата соблюдайте все рекомендации. Всегда проводите предварительное выкашивание. Храните продукт в недоступном для детей месте. При работе с маслом обеспечьте вентиляцию воздуха.

**Инструмент:** кисть, валик, х/б ткань.

**Срок годности:** 5 лет. Хранить в темном, прохладном месте.